



XPS N-W-I



Diverses applications

Panneau de polystyrène extrudé de type N (cellules contenant de l'air), à peau rugueuse.
Finition latérale : droite

- ✓ Produit adapté aux configurations de pose les plus diverses
- ✓ Facilité et rapidité de pose
- ✓ Coffrage perdu

VALEURS R & CONDITIONNEMENTS

Valeur R m ² K/W	Epaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Panneaux/ colis	m ² / colis	Colis/ palette	m ² / palette	Dispo	Code SAP
0,60	20	1.250	600	22	16,50	12	198,00	S	2138539

S = stock (produits toujours en stock) · D = délai nous consulter · NS = Minimum de commande, délai nous consulter

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<p>Caractéristiques obligatoires</p> <ul style="list-style-type: none"> · Conductivité thermique déclarée (λ_D) · Classement feu (EUROCLASSE) · Tolérance d'épaisseur · Contrainte en compression CS (10/Y) 	<p>0,034 W/m.K</p> <p>E</p> <p>T1</p> <p>≥ 250 kPa</p>
<p>Caractéristiques spécifiques</p> <ul style="list-style-type: none"> · Stabilité dimensionnelle DS(TH) · Déformation sous charge et T° DLT(2) · Résistance à la traction perpendiculaire aux faces TR · Absorption d'eau à long terme par immersion partielle WL(T) 	<p>< 5%</p> <p>< 5%</p> <p>> 100 kPa</p> <p>< 0,7%</p>

