

RockTect Tinline



Description du produit

Ruban adhésif simple face élastique avec une forte adhérence pour un collage étanche à l'air des chevauchements des films pare-vapeur, des écrans de sous-toiture, des joints entre des panneaux dérivés du bois et des raccords au niveau des traversées de conduites.

RockTect Twinline

Assortiment

Largeur (mm)	Longueur par rouleau (m)	Nombre de rouleaux par carton
60	25	10

Information technique

	Valeur
Température de mise en œuvre	À partir de -5°C
Résistance thermique	-40 à +70°C
Supports adaptés	Membrane PE, PA, PU, PP et aluminium, papier Kraft, bois et matériaux assimilés à base de bois dur (OSB, aggloméré, p.ex.), plastique, métal. Le support doit être sec, exempt de poussière et de traces de graisses, et porteur.

Services



Conseil technique

Vous pouvez consulter nos experts en construction pour obtenir un conseil technique dans divers domaines : calcul thermique ou physique relatif à votre bâtiment, réglementation en matière de construction, application des produits, mise en œuvre, finition, protection contre l'incendie, acoustique, environnement et durabilité. rockwool.be/fr-contact

ROCKWOOL BVBA

Oud Sluisstraat 5, 2110 Wijnegem, Belgium

T 02 715 68 05

F 02 715 68 76

E info@rockwool.be · rockwool.be



Les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

ROCKWOOL décline toute responsabilité en cas d'erreurs (typographiques) éventuelles ou de lacunes.