

INFO : au départ de ce document, il est possible de copier-coller du texte.

Dans le texte,

Surligné en jaune signifie un choix à faire dans le texte parmi les propositions

Surligné en rouge signifie qu'il faut effacer cette partie pour obtenir un texte neutre

Vario® MultiTape SL

Application

Bande adhésive simple face, flexible avec film protecteur en deux parties pour le colmatage étanche à l'air du pare-vapeur.

Descriptif

L'étanchéité à l'air à la hauteur de perforations ou interruptions du pare-vapeur **Vario® KM duplex** dans toutes les constructions, et dans les constructions en bois en particulier, sera assuré par un ruban adhésif simple face, flexible avec un film protecteur en deux parties **Vario® MultiTape SL**.

Utilisation intérieure et extérieure

Adhésif: acrylate modifié, libre de solvants.

Résiste aux températures suivantes: -30°C à 100°C

Température d'application > -10°C

Résistance aux rayons UV: 6 mois d'exposition

Contenu de l'emballage: 10 rouleaux

Supports: PE, PA, aluminium, papier kraft, métal, matières synthétiques, OSB et bois.

Support doit être libre de poussière et de graisse.

Environnement: sans solvants, isocyanates, PVC, métaux lourds ou halogènes

Dimensions: 60X25000 mm.

Dispose d'un code EMI, niveau EC1+ pour les émissions de COV

Un échantillon sera remis à l'approbation de l'architecte responsable.

La pose se fera dans les règles de l'art et conformément aux prescriptions du fabricant.