



Vario® XtraPatch

Fixatiestripje voor het bevestigen van Vario® XtraSafe

Ruban de fixation pour la pose du pare-vapeur Vario® XtraSafe

PRODUCTOMSCHRIJVING

ISOVER Vario® XtraPatch is een rol fixatiestripjes met klittenband voor het bevestigen van het Vario® XtraSafe vochtregulerend dampscherm.

TOEPASSING

ISOVER Vario® XtraPatch wordt gebruikt voor het aanbrengen van het vochtregulerend dampscherm Vario® XtraSafe. De klittenbandfunctie van dit accessoire laat een snelle en nauwkeurige plaatsing van het vochtregulerend dampscherm toe. Nietgaten in het luchtdichtingsmembraan behoren definitief tot het verleden. Voor gladde ondergronden (geschaafde houten balken, metalen profielen, ...) bevestig je de Vario® XtraPatch met een afstand van max 40cm. De ondergrond dient droog, stof- en vetvrij te zijn. Voor ruwe houten balken is het gebruik van een aandrukroller aangewezen en dient de afstand van max 15cm gerespecteerd te worden. De positie van het vochtregulerend dampscherm is steeds corrigeerbaar zonder schade.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Kleefmiddel: Solventvrij gemodificeerd acrylaat
- Gebruikstemperatuur: -30°C tot +80°C
- Verwerkingstemperatuur: ≥-10°C
- Inhoud verpakking: 208 patchs/rol
- Bekleefbare ondergronden: PE, PA, aluminium, kraftpapier, metaal, kunststof, OSB, hout en houtachtige materialen.
- Milieu: vrij van solventen en isocyanaten, PVC, zware metalen en halogenen

DESCRIPTION PRODUIT

ISOVER Vario® XtraPatch est un rouleau composé de ruban de fixation avec fonction auto-agrippante (scratch) pour la pose du pare-vapeur hygro-régulant Vario® XtraSafe.

APPLICATION

ISOVER Vario® XtraPatch est utilisé pour la fixation du pare-vapeur hygro-régulant Vario® XtraSafe. La fonction auto-agrippante de cet accessoire permet une pose rapide et précise du pare-vapeur hygro-régulant. Les trous d'agrafage dans la membrane d'étanchéité appartiennent donc définitivement au passé. Pour les surfaces lisses (poutres en bois rabotées, profilés métalliques, ...), vous appliquez les Vario® XtraPatch à une distance max de 40cm.

Le support doit être sec, sans poussière et exempt de graisse. Pour les poutres en bois rugueuses, l'utilisation d'un rouleau est conseillé et la distance maximale de 15 cm doit être respectée. Le pare-vapeur hygro-régulant Vario® XtraSafe peut toujours être réajusté sans dommage.

PROPRIETES PRODUIT

- Adhésif: acrylate modifié sans solvants
- Température d'utilisation: -30°C à +80°C
- Température de mise en œuvre: ≥-10°C
- Contenu emballage: 208 patchs/rouleaux
- Applicable sur les supports suivants: PE, PA, aluminium, papier kraft, métaux, matière synthétique, OSB, bois et matériaux à base de bois.
- Environnement : sans solvants, isocyanates, PVC, métaux lourds ou halogènes



Vario® XtraPatch

Fixatiestrip voor het bevestigen van Vario® XtraSafe

Ruban de fixation pour la pose du pare-vapeur Vario® XtraSafe

AFMETINGEN

Afmeting (mm)	Stuks/Rol	Rollen/Doos	Collo/Pallet
20x60	208	10	120

VERWERKING

Vario® XtraPatch is speciaal ontworpen voor het vochtregulerend dampscherm Vario® XtraSafe. Deze fixatiestrip zorgt ervoor dat het dampscherm gemakkelijk losgemaakt en gecorrigeerd kan worden.

VOORDELEN

- Gemakkelijke en veilige plaatsing van het Vario® XtraSafe vochtregulerend dampscherm
- Plaatsing van het Vario® XtraSafe dampscherm mogelijk door één persoon, dankzij klittenbandfunctie (vervangt de "derde hand")
- Geen gaatjes van nieten door de luchtdichting
- Vario® XtraSafe kan gemakkelijk losgemaakt en gecorrigeerd worden zonder schade

DIMENSIONS

Dimension (mm)	Pièces/Rouleaux	Rouleaux/Boîte	Colis/Palette
20x60	208	10	120

MISE EN ŒUVRE

Vario® XtraPatch est spécialement conçu pour la fixation du pare-vapeur hygro-régulant Vario® XtraSafe. Grâce à ce ruban de fixation avec fonction auto-agrippante, le pare-vapeur peut être détaché et réajusté facilement.

AVANTAGES

- Pose rapide et facile du pare-vapeur hygro-régulant Vario® XtraSafe
- Placement du pare-vapeur Vario® XtraSafe possible par une personne, grâce à la fonction auto-agrippante (plus besoin d'assistant)
- Pas de trous d'agrafage par la membrane d'étanchéité.
- Pare-vapeur peut être détaché et rattaché facilement sans perte de qualité.

VOOR MEER INFORMATIE / POUR PLUS D'INFORMATIONS

T 03 360 23 50

F 03 360 23 51

www.isover.be

ISOVER
SAINT-GOBAIN