

Easy Fix est une colle polyuréthane à séchage rapide avec une expansion immédiate grâce à la technologie "Low Expansion". Idéal pour tous les collages dans les constructions sèches, directement sur le support soit sur une ossature.

#### PROPRIÉTÉS

- Prêt à l'emploi, mélanger, c'est du passé
- Haute capacité de remplissage
- Adhère sur tous matériaux de construction courants
- Également sur supports humides
- Très bon isolant thermique et acoustique
- Recouvrable avec la plupart des systèmes de peinture

#### VITESSE

Temps de séchage min. pour béton cellulaire & applications sol

Temps de séchage min. pour toute autre application

Temps d'ouverture max. (pelleulisation)

Finition à partir de

#### APPLICATIONS

##### Béton cellulaire \*

*\* Idéal pour: des blocs de pierre de taille pour des murs non porteurs. Interdite pour: le collage des pierres creuses par les limitations de brevets européens.*

Isolation : EPS, XPS, PIR & PUR, laine minérale...

Mur intérieur, cavité & facade ventilée

Plafond

Façade / ETICS

(finition avec des crépis ou des plaquettes de brique)

Sol & toit

Panneaux : plaque de plâtre, plaque de ciment, OSB, MDF, multiplex, panneau aggloméré, ...

Murs : plaque petite ou légère (jusqu'à 60x260 cm)

Murs : plaque standard (p.ex. plaque de plâtre 120x260)

Plafond



#### Aussi bien pour :

Éléments décoratifs (plinthes, moulures,...)

Portes & fenêtres

Blochets

Comme produit de remplissage

	 <b>EASY FIX TURBO</b>	 <b>EASY FIX</b>
	<b>0 min</b>	<b>0 min</b>
	<b>1 min</b>	<b>5 min</b>
	<b>3 min</b>	<b>8 min</b>
	<b>15 min</b>	<b>40 min</b>
	<b>Travailler sans attendre</b>	<b>Travailler sans attendre</b>
	<b>Monter après : 1 min</b>	<b>Monter après : 5 min</b>
	<b>Monter après : 1 min</b>	<b>Monter après : 5 min</b>
	<b>+ fixer pendant : 1 min</b>	<b>+ fixer pendant : 60 min</b>
	<b>ou combiner avec 670 of Montage Super</b>	<b>ou combiner avec 670 of Montage Super</b>
	<b>X Ne convient pas</b>	<b>Monter après : 5 min</b>
	<b>Marcher dessus après : 15 min</b>	<b>Marcher dessus après : 60 min</b>
	<b>Monter après : 1 min</b>	<b>Monter après : 5 min</b>
	<b>X Ne convient pas</b>	<b>Monter après : 5 min</b>
	<b>Monter après : 1 min</b>	<b>Monter après : 5 min</b>
	<b>+ fixer pendant : 15 min</b>	<b>+ fixer pendant : 60 min</b>
	<b>ou combiner avec 670 ou Montage Super</b>	<b>ou combiner avec 670 ou Montage Super</b>
	<b>Monter après : 1 min</b>	<b>Monter après : 5 min</b>
	<b>Couper &amp; plâtrer après : 15 min</b>	<b>Couper &amp; plâtrer après : 40 min</b>
	<b>Couper &amp; plâtrer après : 15 min</b>	<b>Couper &amp; plâtrer après : 40 min</b>
	<b>Couper &amp; plâtrer après : 15 min</b>	<b>Couper &amp; plâtrer après : 40 min</b>

Valeurs mesurées avec des cordons adhésifs de Ø 30 mm, en fonction de la température, de l'humidité de l'air et du support.

**DURÉE DE VIE :** jusqu'à 24 mois.

**TEMP. D'APPLICATION :** de +5°C à +30°C. Notez que la surface doit être déglacée. L'aérosol doit être à une temp. entre +5°C et +25°C.

**NETTOYAGE :** avec le Rectavit PUR Cleaner avant le durcissement de la colle.

**APPLICATION :** consultez la fiche technique sur [www.rectavit.be](http://www.rectavit.be)

**TRANSPORT :** en voiture, bien fixé dans le coffre, jamais sur la plage arrière.

Rapports officiels disponible sur [www.rectavit.be](http://www.rectavit.be).

Ces directives sont uniquement données comme information générale. L'utilisateur du produit doit vérifier à ses propres risques et ce avant l'emploi si le produit correspond à l'application recherchée. Pour un complément d'information, consultez la fiche technique sur [www.rectavit.be](http://www.rectavit.be).